



K-FLEX UKRAINE

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ



WWW.K-FLEX.UA



АКСЕССУАРЫ K-FLEX

Комплексные решения для
монтажа



Пожалуйста, зайдите на www.k-flex.ua

K-FLEX ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ПВХ



ПВХ ПОКРЫТИЕ (ОСНОВА PVC RS 590)
Твёрдое, скрученное в рулоны ПВХ покрытие серого цвета с гладкой поверхностью. Покрытие идеально приклеивается ко всем прединсультрированным цилиндрическим поверхностям. Это лёгкое, простое и нестягивающееся в использовании покрытие, как надёжно защищает изоляцию, так и придаёт ей эстетический внешний вид.



ПРОДУКТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
Принадлежности для правильного крепления хлорвиниловых или алюминиевых листов.
ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАКЛЕПКИ: коробка с БЕЛЫМИ и СЕРЫМИ заклепками
МОНТАЖНОЕ ШИЛО



УГЛЫ SE 90° ТИП «3S»
Углы 90° сделаны из пластика. Кроме улучшенного вида, продукт еще защищает от ультрафиолетового воздействия.




УГЛЫ CA 200 ТИП «W»
Углы сделаны из ламинированного пластика. Кроме улучшенного вида, продукт еще защищает от удара.

ALU



K-FLEX BLECH MT-CU
Алюминиевые оболочки и углы 90° изготавливаются из чистого алюминия (содержанием – 99,5%), толщиной 0,6 и 0,8 мм. Длина оболочки – 1 м.




K-FLEX R200 АЛЮМИНИЕВЫЙ ТИСНЕННЫЙ ЛИСТ
Свертывающиеся тисненые защитные листы в рулонах на 99,5% из чистого алюминия.

ЛЕНТЫ



ALU AA 130 Лента
Лента алюминиевая самоклеящаяся AA 130 изготавливается из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем постоянной липкости и предназначена для склейки швов изделий с покрытиями ALU, METAL, IC CLAD SR. Лента AR 107 дополнительно армируется сеткой.



ЛЕНТЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЯВЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА
Лента из вспененного каучука самоклеящаяся, армированная, на одну сторону которой нанесен клейкий слой с защитной пленкой, предназначена для проклейки швов изделий.



PVC AT 070 SELF-ADHESIVE TAPE
Лента ПВХ самоклеящаяся AT 070 изготавливается из пластифицированного ПВХ с акриловым клеевым слоем постоянной липкости и предназначена для проклейки швов изделий.



БИТУМНАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА
Сделанная из смеси синтетической резины, битумного порошка и порошка пробкового дерева. Это - идеальное средство против появления конденсата в трубах. Клей уже не понадобится так как лента самоклеющаяся и крепко прилипает ко всем поверхностям.

КОМПОНЕНТЫ



КЛЕЙ K-FLEX
K-FLEX K 414, K 420, K 425 клеи специально были созданы для использования с K-FLEX эластомерными каучуковыми изоляционными материалами.



K-FLEX ДОЗАТОР
Практичный аксессуар, который облегчает нанесение клея K-FLEX на изоляционные поверхности. Позволяет контролировать нанесение равномерного слоя клея, оптимального количества, что ведет к экономии расхода клея и более лучшего склеивания между собой изоляционных элементов. Дозатор снабжен регулируемым ручным насосом и кистью. Инструмент необходимо очистить после использования.



ОЧИСТИТЕЛЬ K-FLEX
Очиститель K-FLEX представляет собой смесь органических растворителей и предназначен для очистки склеиваемых поверхностей, очистки инструментов (кистей, шпателей, валиков) и разбавления загустевшего клея.



ЗАГЛУШКИ
Специальные заглушки для закрытия торцов изолированных трубопроводов. Для удобства идентификации труб в системе заглушки производятся различных цветов.




K-FLEX ЦВЕТНАЯ КРАСКА
Цветная краска на водной основе для ретуширования. Специальная краска для ретуширования цветных поверхностей, поцарапанных или поврежденных во время установки. Краска, готовая к использованию, должна использоваться с мягкой кисточкой.



КРЕПЕЖНЫЙ ШТИФТ K-FIX AD
Штифт диаметром 2,7 мм из гальванизированной стали с самоклеющийся основой 50x50 мм и самоблокирующейся шайбой-фиксатор диаметром 30мм. Применяется для крепления на плоских металлических поверхностях изоляционных материалов в форме рулона или листа (каучуковая изоляция, минеральная вата, полиэтилен, и т.д.). При использовании крепежных штифтов K-FIX, не требуется дополнительных затрат на сварочные работы, электроэнергию, дополнительное оборудование и инструментов, штифты просты в монтаже и долговечны в эксплуатации, нет риска появления коррозии.

ПОДВЕСЫ



Подвесы с металлическим хомутом и без него
Специально разработанный подвес K-FLEX SUPPORT обеспечивает подвеску трубопроводов к элементам строительных конструкций, гарантируя качественное теплоизоляционное покрытие труб с минимизацией тепловых потерь через монтажные элементы и с полной герметизацией трубопроводов от проникновения влаги. Центральная часть подвеса состоит из двух профилированных полцилиндров из вспененного полистирола, с присоединенными секциями, по обеим сторонам, из теплоизоляционного материала K-FLEX (ST, ECO, SOLAR HT). Наружная оболочка подвеса состоит из различных покрытий (ПВХ, AL CLAD, COLOR UV) дополнительно снабжена самоклеющимся воротником для обеспечения надежной герметизации подвеса.



K-FLEX UKRAINE
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Представительство в Украине
ООО «К-ФЛЕКС УКРАИНА»
тел./факс: +38 044 240-42-02
e-mail: info@k-flex.ua
WWW.K-FLEX.UA